SEIXOS

De origem natural, os seixos Colormix não possuem qualquer tipo de lapidação. Dessa forma, variações de tamanho, formato e tonalidade são esperadas.

Os seixos são agrupados em placas com bordas em formatos curvos, afim de proporcionar maior naturalidade após a instalação.

As cores dos produtos expostos nos expositores das lojas, site, cartelas, displays, catálogos e amostras são referenciais.

INDICAÇÕES

Os seixos podem ser utilizados em paredes e pisos de ambientes internos e externos e em áreas submersas.

O cálculo quantitativo deve prever de 5 a 10% de acréscimo para recortes e reserva preventiva, uma vez que a variação de tonalidade dos seixos é característica do produto.

Ao receber o material na obra, observe se os produtos sofreram danos durante o transporte, certifique-se de que os materiais que estão sendo entregues correspondem ao do pedido e se todas as caixas têm as mesmas especificações.

Guarde os seixos em locais secos, protegidos do sol, da chuva e de umidade, sempre na posição horizontal.

Verifique se a superfície onde os seixos serão aplicados está totalmente limpa, curada, sem trincas ou fissuras e sem fatores que diminuam a aderência e prejudiquem sua estética, como por exemplo, óleos, graças, pó, e etc.

ATENÇÃO: Reclamações sobre defeitos aparentes como diferença de bitola, só serão aceitas quando realizadas antes da aplicação. Lembre-se: **“produto assentado é considerado produto aceito”**.

O assentamento de seixos requer mão de obra especializada, utilizes profissionais conhecidos como “pastilheiros” e “azulejistas” com pratica no assentamento desse produto.

Cuidado com terra, poeira, ou qualquer tipo de sujeira no local do assentamento.

O aspecto e beleza originais são garantidos se houver limpeza no mínimo semanal com água e detergente neutro ou à base de cloro.

APLICAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Sempre utilize argamassa colante de boa qualidade. Nunca utilize cimento para assentar.

O uso de rejunte em paredes de ambientes secos é opcional. Em áreas sujeitas a umidade ou piso, o uso de rejunte é necessário.

Sugerimos que a cor do rejunte seja próxima a da tonalidade do mosaico aplicado.

Após o rejuntamento, recomendamos uma imediata limpeza para retirar o excesso de rejunte entre os seixos.

A limpeza dos seixos deverá ser feita com panos limpos e úmidos. Caso preciso, usar detergente neutro.

Em hipótese nenhuma utilizar ácidos, pastas abrasivas, saponáceo, esponjas ou palhas de aço, etc.

GUIA DE INSTALAÇÃO

Deixe a argamassa repousar de 5 à 10 minutos antes do inicio do assentamento.

Inicie a colocação sempre pela parte mais visível do ambiente.

Antes da aplicação veja a melhor estratégia de colocação, determinando a disposição dos seixos.

Aplique os seixos, sempre com a parte telada voltada para a parede.

Os seixos são pedras naturais, montados artesanalmente e pequenas variações de tamanhos entre as placas são inerentes ao produto, por isto nunca deixe o espaço exato do mosaico pré reservado.

Para uma boa fixação o rejuntamento deve ser feito após 72h do assentamento, quando utilizado.

Para o rejuntamento utilize uma espátula de borracha.

Antes do rejuntamento limpe os seixos com panos limpos e úmidos, caso preciso, usar detergente neutro. A limpeza do rejuntamento deverá ocorrer antes do rejunte endurecer. Utilize uma esponja úmida para a retirada do excesso do rejunte, depois passe o pano limpo e seco.

Para uma melhor conservação dos seixos Colormix, sugerimos que após a aplicação seja utilizado um produto para impermeabilização.

Vale ressaltar que existem impermeabilizantes próprios para mármore que podem ou não realçar a cor.

Sugerimos a renovação da aplicação de tempos em tempos de acordo com o impermeabilizante utilizado.

As instruções acima não substituem mão de obra qualificada