

## 3D Tile

3D Tile é um composto arquitetônico produzido com fibras, agregados químicos e gipsita.

Indicado para paredes internas. Não indicado para áreas em contato direto com umidade, como banheiros e saunas.

Pequenas imperfeições nas peças, como fissuras, bolhas ou trincas são inerentes ao processo de fabricação e podem ser corrigidas durante a instalação.

O cálculo quantitativo deverá prever de 5% a 10% de acréscimo para recortes e reserva preventiva, uma vez que todos os produtos sofrem variações de tonalidade e bitola. Não garantimos reposição do mesmo lote.

Todas as peças são entregues com base branca, devendo ser pintado após a instalação.

Ao receber o material na obra, deve-se observar se os produtos sofreram danos durante o transporte. Certifique-se de que os materiais que estão sendo entregues correspondem ao do pedido e se todas as caixas têm as mesmas especificações.

O armazenamento do produto deve ser feito em local seco e arejado. Deve-se evitar o contato direto entre as caixas e o solo e paredes, pois essas podem trazer umidade.

Empilhamento máximo: 4 caixas

### Instalação

- 3D Tile deve ser instalada com uso de Gesso Cola ou argamassa ACIII.
- Recomendamos a utilização de junta de 2 a 3mm.
- O rejuntamento é opcional, e pode ser feito com massa corrida ou massa para Drywall.
- Utilizar massa corrida ou massa para Drywall para fechamento de bolhas ou fissuras.
- Cortes podem ser feitos com serra ou Makita.
- Utilize sempre mão de obra qualificada e experiente com o revestimento utilizado.

### Pintura

- Aplicar a primeira demão de fundo branco para gesso e, após seco, aplicar a tinta desejada.